

***thermo
hauser***

FRISCHE NEXT LEVEL

DIE THERMO TOWER

NEU



FRISCHE AUF ALLEN EBENEN

DIE THERMO TOWER. EINE NEUE GENERATION KOMPAKTER SPEISETRANSPORTWAGEN. STARK IN HANDLING, KOMFORT UND SICHERHEIT.

Die fahrbaren Frontlader sorgen mit neuen Features für noch einfacheres Be- und Entladen, eine verkürzte Vorbereitungszeit und stärkere Produktleistung.

Die durchdachte Edelstahlkonstruktion bietet einen ausgezeichneten Hygienestandard und unterstützt bei der Einhaltung geltender HACCP-Richtlinien.

Wählen Sie je nach Einsatzgebiet aus vier Produktvarianten: Lagern, Warmhalten, Kühlhalten oder die Kombination Warm-/Kühlhalten.

Sichern Sie sich höchste Funktionalität, ein edles Design und durchdachte Details.





SERIENMÄSSIG TOP FEATURES

**DIESE STARKEN DETAILS
STECKEN IN JEDEM
THERMO TOWER.
FÜR BESTE QUALITÄT
UND HÖCHSTE
FUNKTIONALITÄT.**



SICHER UND PLATZSPAREND
270° schwenkbare Tür mit
Magnet zur Fixierung.
Komfortables Be- und Entladen.
Kein zusätzlicher Platzbedarf.



SAUBER AUFGERÄUMT
Stromkabel optimal an der
Rückseite des Geräts platziert.
Keine Stolpergefahr.*



OPTIMALE REINIGUNG
Leicht geneigter Innenboden
für Abfluss von Schmutz- bzw.
Kondenswasser.
Abnehmbare Fugendichtung.



SICHERE AUFBEWAHRUNG
Zusätzliche GN-Boxen oder Tablett
durch umlaufende Relling rutsch-
fest verstaut und transportiert.
Komfortable Führung des Wagens
von allen Seiten.



STOSSSCHUTZ
Ringsum dämpfende Stoßstangen
aus hochwertigem Polyamid.
Schutz von Wagen und Umgebung.



BEWEGLICHKEIT UND HALT
Vorne zwei Lenkrollen mit Fest-
stellbremse, hinten zwei Lenkrollen
umstellbar zu Bockrollen. Leicht
beweglich auf unterschiedlichen
Böden.



SICHERER VERSCHLUSS
Schnellspanverschluss: Öffnen
und Schließen mit einem Handgriff.
Zusätzliches Versiegeln möglich.
Für noch mehr Sicherheit beim
Transport.

*In der Geräteversion „Neutral“ nicht enthalten.

THERMO TOWER HOT

KLARE EMPFEHLUNG, WENN ES UM DAS WARMHALTEN IHRER SPEISEN GEHT.

Die neue Umluftheizung garantiert gleichmäßige Temperaturverteilung und stabilen Temperaturerhalt auch bei längeren Transport- und Standzeiten. Eine sichere und hygienische Lösung.



SCHNELL UND GLEICHMÄSSIG
Umluftheizung für schnelles Aufheizen und optimale Wärmeverteilung. Aufheizen mit Leerfach in nur 10 Minuten.
Heizleistung: +30 °C bis +90 °C



DAMPF ABLASSEN
Entlüfterklappe für stetige Dampfabführung zum Erhalt der Qualität Ihrer Speisen.
Variabel einstellbar.



TT 144/14 H und TT 200/20 H
Variabel einsetzbar für verschiedene GN-Behälter und Tablettts. Details siehe Tabelle.



JEDERZEIT INFORMIERT
Digitales und analoges Thermometer zum Ablesen der Innentemperatur. Analoge Anzeige ohne Stromzufuhr.



SCHNELL EINGESTELLT
Touch-Display für noch einfachere Temperatureingabe.

THERMO TOWER NEUTRAL – OHNE KÜHL- ODER HEIZFUNKTION

Eine gute Wahl, wenn die Speisen nicht warm- oder kühlgehalten werden müssen.
Inklusive: Durchdachte Details für höchste Anforderungen an Funktionalität, Komfort und Sicherheit.

- 270° schwenkbare Fronttür
- Umlaufende Reling
- Stoßschutz
- Abschließbarer Schnellspanverschluss
- Vorne zwei Lenkrollen mit Feststellbremse, hinten zwei Lenkrollen umstellbar zu Bockrollen. Leicht beweglich auf unterschiedlichen Böden.

TT 144/14 N und TT 200/20 N
Variabel einsetzbar für verschiedene GN-Behälter und Tablettts. Details siehe Tabelle.

THERMO TOWER COLD

COOLE LÖSUNG FÜR DEN SICHEREN TRANSPORT UND DIE LAGERUNG GEKÜHLTER SPEISEN.

Mit neuer Umluftkühlung für garantiert gleichmäßige Temperaturverteilung und stabilen Temperaturerhalt auch bei längeren Transport- und Standzeiten. Eine sichere und hygienische Lösung.



TT 144/14 C und TT 200/20 C

Variabel einsetzbar für verschiedene GN-Behälter und Tablett. Details siehe Tabelle.



GUT PLATZIERT

Durchgängige Türfront für mehr Hygiene. Besser geschützt vor eindringendem Schmutz.



SCHNELL UND GLEICHMÄSSIG

Umluftkühlung für schnelles Abkühlen und gleichmäßige Kühlung.
Kühlleistung: +2 °C bis +10 °C



SAUBERE LÖSUNG

Ablauf für Kondenswasser:
Wird nach hinten zum Verdampfer ausgeleitet. Nutzraum und Fußboden bleiben trocken.



JEDERZEIT INFORMIERT

Digitales und analoges Thermometer zum Ablesen der Innentemperatur.
Analoge Anzeige ohne Stromzufuhr.



SCHNELL EINGESTELLT

Touch-Display für noch einfachere Temperatureingabe.

THERMO TOWER KOMBI HOT/COLD

DIE DOPPELÖSUNG, WENN PARALLEL WARM- UND KÜHLGEHALTEN WERDEN SOLL.

Die neue Umluftheizung und die ebenfalls neue Umluftkühlung garantieren gleichmäßige Temperaturverteilung und stabilen Temperaturerhalt auch bei längeren Transport- und Standzeiten.



ZWEI IN EINEM

Zwei komplett getrennte Kammern für den gleichzeitigen Transport von warmen und gekühlten Speisen. Warm- und kühlhalten in einem Gerät.



SCHNELL UND GLEICHMÄSSIG

Umluftheizung für schnelles Aufheizen und optimale Wärmeverteilung. Aufheizen mit Leerfach in nur 10 Minuten. Heizleistung: +30 °C bis +90 °C

Umluftkühlung für schnelles Abkühlen und gleichmäßige Kühlung.

Kühlleistung: +2 °C bis +10 °C



TT 95+55/9+5 HC

Variabel einsetzbar für verschiedene GN-Behälter und Tablett. Details siehe Tabelle.



DAMPF ABLASSEN

Entlüfterklappe für stetige Dampfabführung zum Erhalt der Qualität Ihrer Speisen. Variabel einstellbar.



SAUBERE LÖSUNG

Ablauf für Kondenswasser im Kühlbereich: Wird nach hinten zum Verdampfer ausgeleitet. Nutzraum und Fußboden bleiben trocken.



JEDERZEIT INFORMIERT

Digitales und analoges Thermometer zum Ablesen der Innentemperatur. Analoge Anzeige ohne Stromzufuhr.



SCHNELL EINGESTELLT

Touch-Display für noch einfachere Temperatureingabe.

VARIANTEN IM ÜBERBLICK



THERMO TOWER HOT 14ER/20ER

83000.53934	TT 144/14 H	53,5 x 79,5 x 129,5	144	66	3 x GN 1/1, 20 cm + 2 x GN 1/1, 4 cm
83000.53937	TT 200/20 H	53,5 x 79,7 x 162,3	200	80	5 x GN 1/1, 20 cm

THERMO TOWER COLD 14ER/20ER

83000.53933	TT 144/14 C	53,5 x 79,5 x 146,5	144	88,5	3 x GN 1/1, 20 cm + 2 x GN 1/1, 4 cm
83000.53936	TT 200/20 C	53,5 x 79,7 x 178,3	200	135	5 x GN 1/1, 20 cm

THERMO TOWER NEUTRAL 14ER/20ER

83000.53935	TT 144/14 N	53,5 x 79,7 x 129,3	144	65	3 x GN 1/1, 20 cm + 2 x GN 1/1, 4 cm
83000.53938	TT 200/20 N	53,5 x 79,7 x 162,3	200	75	5 x GN 1/1, 20 cm

THERMO TOWER KOMBI HOT/COLD 14ER

83000.53926	TT 95+55/9+5 HC	59,0 x 79,5 x 156,0	95+55	106	2 x GN 1/1, 20 cm + 1 x GN 1/1, 4 cm; 1 x GN 1/1, 20 cm + 1 x GN 1/1, 4 cm
-------------	-----------------	---------------------	-------	-----	---



THERMO TOWER HOT 14ER/20ER

83000.53934	14 Einschübe, je 5,5 cm Sickenabstand	+30 °C bis +90 °C	220-240V 50/60Hz	Edelstahl 18/10
83000.53937	20 Einschübe, je 5,5 cm Sickenabstand	+30 °C bis +90 °C	220-240V 50/60Hz	Edelstahl 18/10

THERMO TOWER COLD 14ER/20ER

83000.53933	14 Einschübe, je 5,5 cm Sickenabstand	+2 °C bis +10 °C	220-240V 50/60Hz	Edelstahl 18/10
83000.53936	20 Einschübe, je 5,5 cm Sickenabstand	+2 °C bis +10 °C	220-240V 50/60Hz	Edelstahl 18/10

THERMO TOWER NEUTRAL 14ER/20ER

83000.53935	14 Einschübe, je 5,5 cm Sickenabstand	-	-	Edelstahl 18/10
83000.53938	20 Einschübe, je 5,5 cm Sickenabstand	-	-	Edelstahl 18/10

THERMO TOWER KOMBI HOT/COLD 14ER

83000.53926	9+5 Einschübe, je 5,5 cm Sickenabstand	+2 °C bis +10 °C +30 °C bis +90 °C	220-240V 50/60Hz	Edelstahl 18/10
-------------	---	---------------------------------------	------------------	--------------------

**BESTE QUALITÄT AUCH BEI BETREUUNG UND SERVICE.
VERLASSEN SIE SICH AUF KOMPETENTEN SUPPORT:
VOR, WÄHREND UND NACH DEM KAUF.**

**BESTE
BERATUNG**

**STARKER
SERVICE**

***thermo
hauser***

THERMOHAUSER GMBH
BLEICHEREISTRASSE 28
73066 UHINGEN
GERMANY

TELEFON: +49 7161 93 84 - 0
TELEFAX: +49 7161 93 84 - 50
EMAIL: INFO@THERMOHAUSER.DE
WWW.THERMOHAUSER.DE